



Kanlux**22440 ZEW EL-235J-B**

Фасадний світильник

5905339224408



Світильники Kanlux ZEW ідеально підходять для освітлення фасадів різних типів будівель, а завдяки скерованому догори та донизу світловому променю вони створюють привабливі декоративні світлові акценти на фасаді. Високий ступінь герметичності IP44 дозволяє встановлювати світильники у місцях, що зазнають безпосереднього впливу чинників атмосфери.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:**Колір:** чорний**Місце монтажу:** для установки на стіні**Місце використання:** всередині і зовні**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Замінні джерела світла:** так**в комплекті джерело світла:** ні**Напрямок освітлення світильника:** вгору і вниз**Довжина (мм):** 110**Ширина (мм):** 65**Висота (мм):** 235**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:****Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50/60**Потужність максимальна (Вт):** 2 x max 35**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I**Джерела світла:** PAR16**Цоколь:** GU10**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -20÷35**Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами:** A++, A+, A, B, C, D, E**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію**Матеріал захисного скла:** загартоване скло**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 1÷2,5**Ступінь IP:** 44**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Одиниця виміру:** штука**Як упаковано:** 12**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 12**Вага нетто одиниці [г]:** 980**Граматура [г]:** 1126.67**Довжина споживчої упаковки [см]:** 11.5

22440 ZEW EL-235J-B

Фасадний світильник

**Ширина споживчої упаковки [см]: 11.5****Висота споживчої упаковки [см]: 24.5****Вага коробки [кг]: 13.52004****Ширина коробки [см]: 25****Висота коробки [см]: 53****Довжина коробки [см]: 36****Обсяг коробки [м³]: 0.0477**