




## 23453 MERGE MW-L

Датчик движения MW

5905339234537



### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

- Цвет:** белый  
**Место монтажа:** для встроенной установки в стене  
**Место использования:** внутри  
**Микрозазор между контактами реле:** да  
**Может монтироваться на поверхности из нормально воспламеняющихся материалов:** да  
**Длина [мм]:** 80  
**Ширина [мм]:** 47  
**Высота [мм]:** 80  
**Регулировка чувствительности:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC  
**Номинальная частота [Гц]:** 50/60  
**Класс защиты от поражения электрическим током:** II  
**Материал:** пластмасса  
**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25  
**Вид датчика:** микроволновой  
**Вид соединения:** клеммник присоединительный  
**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 0,75÷1,5  
**Время работы датчика [секунда-минута]:** 10-12  
**Рабочая частота датчика [МГц]:** 5,8  
**угол действия датчика [°]:** 180  
**Максимальное время действия [мин]:** 12  
**Максимальное время действия [с]:** 10  
**Максимальная мощность [ВА]:** 1200  
**Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]:** 3-2000  
**Степень защиты IP:** 20  
**Дальность действия датчика [м]:** max 9

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

- Единица измерения:** штука  
**Как упаковано:** 100  
**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1  
**Количество штук в групповой упаковке:** 100  
**Вес нетто единицы [г]:** 92  
**Грамматура [г]:** 130.9  
**Длина потребительской упаковки [см]:** 8.5  
**Ширина потребительской упаковки [см]:** 6  
**Высота потребительской упаковки [см]:** 8.5  
**Вес коробки [кг]:** 13.09

Date of issue: 26.06.2020, 21:31

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.





## 23453 MERGE MW-L

### Датчик движения MW

**Ширина коробки [см]:** 35  
**Высота коробки [см]:** 36.5  
**Длина коробки [см]:** 45  
**Объем коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.057488

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- максимальная дальность обнаружения движения составляет 9 м
- максимальный горизонтальный угол работы датчика движения составляет 360°
- возможность регулировки времени освещения от 10 секунд до 7 минут
- возможность настройки уровня интенсивности освещения окружающей среды, при котором устройство работает
- обнаружение движения 0.6-1.5м/с
- максимальный вертикальный угол работы датчика движения составляет 180°