



## 24363 SONOR GU10 CO-W WW

Потолочный точечный светильник

5905339243638



Светильник точечный накладной Kanlux SONOR GU10 — это накладной светильник с дополнительной светодиодной лентой. Благодаря двум независимым источникам света эта лампа может светиться тремя разными сценариями. Горит только светодиодная лента, эффект освещенного потолка, идеальное решение в качестве вечернего освещения. Горит только лампа в корпусе, благодаря пластиковому абажуре светильник выглядит как встроенный. Третий вариант - это одновременное освещение обоих источников света и полное использование возможностей светильника. Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется использовать лампы с цветовой температурой 3000 К. Для ламп Kanlux SONOR мы рекомендуем использовать двойной выключатель, чтобы в полной мере использовать возможности освещения этих светильников.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для установки на потолке

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:**

0,5м

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Сменный источник света:** да

**Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом:** да

**в комплекте источники света:** нет

**Высота [мм]:** 120

**Диаметр [мм]:** 100

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** max 10

**Номинальная мощность (LED) [Вт]:** 4

**Класс защиты от поражения электрическим током:** I

**Материал плафона:** пластмасса

**Источник света:** PAR16

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 100

**Цветность света:** тепло-белый

**Цветовая температура [К]:** 3000

**Однородность цвета [SDCM]:** ≤6

Date of issue: 05.08.2020, 13:38

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.





## 24363 SONOR GU10 CO-W WW

Потолочный точечный светильник

**Коэффициент цветопередачи Ra:** ≥80  
**Цоколь:** GU10  
**Срок службы [ч]:** 20000  
**Количество циклов включения/выключения:** ≥15000  
**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25  
**Светильник адаптирован к источникам света с классами энергоэффективности:** A++,A+,A  
**Материал корпуса:** сплав алюминия  
**Вид соединения:** клеммник самозажимной  
**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 1,5-2,5  
**Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами энергоэффективности:** A++,A+,A  
**Время разгорания лампы [с]:** ≤1  
**Время зажигания лампы [с]:** ≤0,5  
**Степень защиты IP:** 20

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Единица измерения:** штука

**Как упаковано:** 1